



Simon Graves

Dato: 29.01.2019

Deres ref.

Vår ref. (saksnr/løpenr)  
2018/1620 / 223/2019

Saksbeh. / Tlf.:  
Katrine Brede Didriksen,

Arkivkode:  
633.7

## Spørsmål om livbøyer og ledere

Det vises til henvendelse mottatt 24. januar 2019 og henvendelse som ble sendt til Bymiljøetaten og videresendt til Oslo Havn KF 22. januar 2019. Henvendelsene knytter seg til regelverket rundt livbøyer og ledere langs kaier.

Frem til 2013 gjaldt forskrift om havnearbeid. Denne hadde blant annet konkrete bestemmelser om utstyr på kaianlegg.

I forbindelse med at forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og arbeidsplassforskriften trådte i kraft i 2013, ble forskrift om havnearbeid opphevet. Merk at disse gjelder for arbeidsplasser. Formålet med disse er å sikre at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette gjøres blant annet gjennom risikovurderinger og gjennomføring av nødvendige tiltak, medvirkning fra ansatte og nødvendig informasjon/opplæring.

Arbeidsplassforskriften har i tillegg to konkrete bestemmelser knyttet til utforming av ledere, rømnings- og redningsutstyr. Disse finnes i forskriftens §§ 2-23 og 4-2.

### § 2-23. Utforming av ledere

*Ledere skal være tilstrekkelig dimensjonert og sikkert festet. Trinnene skal være sklisiske.*

*Ledere skal ha sidevange eller håndlist som avsluttes i rekkverkshøyde over øvre plan og om nødvendig være utstyrt med sikring mot fall, for eksempel ryggbøyle.*

*Lange ledere skal ha hvileplan.*

*Når leder har funksjon som redningsvei skal den markeres slik at den er godt synlig.*

### § 4-2. Rømnings- og redningsutstyr



Oslo Havn KF

Postadresse:  
Postboks 230 Sentrum  
0103 Oslo  
Besøksadresse:  
Akershusstranda 19.  
Skur 38

Telefon: 2180 2180

DNB: 13150103880  
Org.nr: 987 592 567  
MVA

Epost: [postmottak@ohv.oslo.no](mailto:postmottak@ohv.oslo.no)



NS-EN ISO 14001:2004

*Rømnings- og redningsutstyr skal finnes på steder hvor arbeids- eller rømningsforholdene gjør det nødvendig, for eksempel ved drukningsfare eller at farlig atmosfære kan oppstå.*

*Kaier, basseng og kummer mv. skal være utstyrt med løs eller fast stige eller annen innretning som gjør det mulig å komme opp uten hjelp fra andre. På kaier og andre steder hvor det er nødvendig, skal redningsbøye, redningsshake og eventuelt båt være lett tilgjengelig.*

*Ved arbeid under jord skal det være mekaniske hjelpemidler for transport, dersom rømning krever store fysiske anstrengelser.*

*Redningsutstyret skal være funksjonsdyktig og klart til bruk til enhver tid og være lett tilgjengelig.*

*Oppbevaringssteder for rømnings- og redningsutstyr skal være hensiktsmessig merket.*

Når det gjelder Oslo Havn KF, så vurderes det hvilke steder det er mest hensiktsmessig å plassere ledere og redningsutstyr. Der det er hensiktsmessig, så følger vi i utgangspunktene retningslinjene fra forarbeidene til den tidligere forskriften. Plassering av ledere skal monteres på hensiktsmessige steder og med 50 meters mellomrom og merkes med refleks. Det er også foretrukket at de går ca. 1 meter under laveste lavvann.

Med hilsen

Einar Marthinussen  
trafikkdirektør

Katrine Brede Didriksen  
beredskap- og sikkerhetsrådgiver

*Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk*